

KEFRÉN 2341

KEFRÉN
ADHESIVOS

COLA VINÍLICA



**Sin
disolventes**



**Fácil
aplicación**



**Excelente
rendimiento**



**Acabado
Profesional**



DESCRIPCIÓN

Autoadhesivo en base acuosa, especialmente desarrollado para la colocación de papel vinilo, con dorso de papel o textil, sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, cemento, yeso o madera. Producto de aplicación directa sin diluir.

PRINCIPALES APLICACIONES

Fundamentalmente indicado para la colocación de papel vinilo, con dorso de papel o textil, sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, cemento, yeso o madera.

MODO DE EMPLEO

Antes de colocar el papel, es necesario preparar las paredes sobre las que se va a actuar. Si son paredes de obra nueva, es necesario aplicar sobre el yeso un preencolado. En caso de paredes empapeladas, es necesario levantar los papeles anteriores. Las superficies deben estar limpias, secas sin restos de polvo o grasas y lo más lisas posibles. Extender el papel a colocar sobre una superficie lisa. Encolar la mitad de su superficie con una capa abundante de adhesivo. Seguidamente, se dobla este trozo sobre sí mismo. La operación se repite con la otra mitad. Después, colocar el papel en la pared comenzando desde su parte más alta y extendiéndolo hacia abajo. Con el cepillo de encolador se alisa mientras se eliminan las burbujas de aire. Es conveniente dejar un pequeño resto en la parte superior para cortarlo. La operación se repite con el resto de los rollos cuidando siempre que se respete el patrón. Por último, limpiar los restos de cola inmediatamente con una esponja húmeda y los utensilios con agua caliente, después de su uso.

PREPARACIÓN DE MATERIALES

Como norma general, debemos eliminar toda suciedad, polvo, grasa o impureza mediante tratamientos físicos o químicos, de las superficies a pegar. Debido a la gran versatilidad de este adhesivo, rogamos se pongan en contacto con nuestro Departamento Técnico para concretar el tratamiento superficial más adecuado a su aplicación.

ALMACENAJE



Almacenar entre +5°C y +30°C.



Hasta 12 meses en su envase original sin abrir.

PRESENTACIÓN



Envases de plástico de 800g y 4kg.

Aplicación: Brocha o rodillo

PROPIEDADES GENERALES:

Polímero Base:	Copolímeros acrílicos
Sólidos:	22±1%
Viscosidad:	5000±1000 cps. (Brookfield LVT sp.nº3 a 25° C)
Peso Específico (25°C):	1.1±0.1 g/cm ³
pH:	7-9
TMFP:	5°C
Tiempo de Prensado orientativo (20°C):	60-90 minutos
Consumo:	300-400 g/m ²

KEFRÊN
ADHESIVOS

